

作成日 : 2015/11/24

改訂日 : 2018/03/07

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 アルテコ PR150
 会社名 株式会社 アルテコ
 住所 滋賀県湖南市岩根 136-87
 担当部門 品質管理部
 電話番号 0748-75-3901
 FAX 番号 0748-75-1804
 E-mail hinkan@alteco.co.jp

推奨用途及び使用上の制限 : 瞬間接着剤用硬化促進剤で瞬間接着剤以外には効果無し。

2. 危険有害性の要約

【GHS 分類】

物理化学的危険性	引火性液体	区分 2
健康に対する有害性	急性毒性(経皮)	区分 4
	急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	区分 4
	皮膚腐食性/刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2A
環境に対する有害性	特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分 3(気道刺激性、麻酔作用)
	水生環境急性有害性(急性)	区分 3
	水生環境慢性有害性(長期間)	区分 3

上記で記載がない有害性は、区分外、分類対象外、分類できない

【GHS ラベル要素】

絵表示又はシンボル

炎、感嘆符



注意喚起語

危険

危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気、皮膚に接触したり吸入すると有害、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期継続的影響により水生生物に有害

注意書き

火花、裸火、高温体などの着火源があるところで使用しないようにして下さい。活性炭入りマスク、保護手袋、保護眼鏡を着用するようにして下さい。
 静電気放電に対する予防処置を講ずるようにして下さい。使わないときは容器を密閉しておいて下さい。取扱作業は、局所排気装置を設けて作業をして下さい。火花の発生しない工具を使用して下さい。
 目に入った場合、清浄な水で最低 15 分洗浄した後、ただちに医師の手当てを受けて下さい。皮膚に付着した場合、石けん水で十分に洗って下さい。皮膚に炎症を起こした場合は、医師の手当てを受けて下さい。
 誤って飲み込んだ場合は、多量の水又は塩水を飲ませた後、すぐに医師の手当てを受けて下さい。幼児や児童の手の届かない所に保管して下さい。
 使用後の容器は、密栓し涼しく換気の良い所で保管して下さい。
 内容物や容器を廃棄する場合には、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託するようにして下さい。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別

: 混合物

化学名

: 瞬間接着剤用硬化促進剤(Accelerator)

成分	化学式	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法・労安法)	含有量 wt%
①シクロペンタン(cyclopentane) (労安法該当)	C ₅ H ₁₀	287-92-3	(3)-4166	90~99
②芳香族アミン混合物(aromatic amines) (PRTR 法、労安法、毒劇法に該当しない)	非公開	非公開	非公開	1 以下

TSCA 登録の有無
EINECS No. 収載
収載

4. 応急処置
- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、保温して安静に保つ。速やかに医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 石けん水で十分に洗う。皮膚に炎症を起こした場合は、医師の診断を受ける。
- 眼に入った場合 : 清浄な水で最低 15 分間洗浄した後、すぐに医師の手当を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 多量の水又は塩水を飲ませた後、ただちに医師の診断を受ける。無理に吐かせないこと。
揮発性液体なので、吐き出させるとかえって危険が増す。但し、意識のない場合は、口から何も与えてはならない。
5. 火災時の措置
- 消火剤 : 粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素。
- 特定の消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。又、周囲の設備等は散水して冷却する。消火作業は風上から行う。
燃焼により NOx が発生するので、風下の者を避難させる。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際には呼吸用保護具を着用する。
6. 漏出時の措置
- 人体に対する注意事項 : 作業の際には、必ず適切な保護具(手袋、防護マスク、ゴーグル等)を着用し、飛沫が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。
風下の人を避難させる。
- 環境に対する注意事項 : 流出した商品が河川等に排出され、環境への影響を起こさない様に注意する。
- 除去方法 : 少量の場合、土砂、ウエスなどに吸着させ出来る限り密閉式の空容器に回収する。大量の場合、土砂などで流れを止め、安全な場所に導いて火花の出ないシャベルなどで密閉式の容器に回収し、下水などに排出されないように注意する。
7. 取扱い及び保管上の注意
- 取扱い
- 技術的対策 : 炎や火気の近くで使用しないこと。
- 注意事項 : 火気厳禁。取扱場所周辺は、臭気が滞留しないように換気に配慮する。
臭気が低いところに滞留しやすいので吸引式排気設備を床面に近い所に設置する。
- 安全取扱い注意事項 : 容器の栓は必要な時のみ開栓し、常時密栓しておく。
- 保管
- 適切な保管条件 : 高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど温度が 30 °C 以上になる所には置かないこと。
その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定める事に従う。
- 安全な容器包装材料 : 金属及びポリエチレン容器
8. 暴露防止及び保護措置
- 設備対策 : 局所排気装置などの換気設備を設置する。
取扱場所近くに手洗い、洗眼設備を設け、その位置を明確化する。
- 管理濃度 : 未設定。
- 許容濃度 : 日本産業衛生学会(95年度版)
- | | | | |
|--------------|----------|--------|------------------------|
| シクロペンタン | 未設定 | | |
| 芳香族アミン混合物 | 5 ppm | | |
| ACGIH(99年度版) | | | |
| シクロペンタン | 600 ppm | TWA | 1720 mg/m ³ |
| 芳香族アミン混合物 | TLV-TWA | 5 ppm | 25 mg/m ³ |
| | TLV-STEL | 10 ppm | 50 mg/m ³ |
- 保護具
- 呼吸器の保護具 : 呼吸用保護具
- 手の保護具 : 耐油性手袋
- 眼の保護具 : 側板付き普通メガネ、ゴーグル型メガネなどを必ず着用する。
9. 物理的及び化学的性質
- 物理的状态
- 形状 : 液体
- 色 : 無色透明～微黄褐色透明
- 臭い : 特有の刺激臭

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

沸点	: 49.3 °C
比重	: 0.75 (原液)
引火点	: -42 °C (ダグ密閉式)
発火点	: 385 °C
爆発特性	: 上限 9.8 vol% 下限 1.4vol%
蒸気圧	: 399 hPa 以下 (23.6 °C)
溶解性(水)	: 水に殆ど不溶

10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常条件では安定
反応性	: データ無し
危険有害な分解生成物	: 知見無し

11. 有害性情報

急性毒性(経皮)	: 区分4	(NITEデータより)
急性毒性(吸入: 粉じん、ミスト)	: 区分4	(NITEデータより)
皮膚腐食性/刺激性	: 区分2	(NITEデータより)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分2A	(NITEデータより)
皮膚感作性	: 分類できない	(NITEデータより)
特定標的臓器毒性(単回暴露)	: 区分3(気道刺激性、麻酔作用)	(NITEデータより)
特定標的臓器毒性(反復暴露)	: 区分外	(NITEデータより)

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性(急性)	: 区分3	(NITEデータより)
水生環境慢性有害性(長期間)	: 区分3	(NITEデータより)
オゾン層への有害性	: 分類できない	(NITEデータより)

13. 廃棄上の注意

引火性液体に関する一般的な注意による。

廃棄する場合は、焼却によって行い、方法は次のいずれかによる。おがくず、ウエス等に吸収させてNOx対策を有する焼却炉、又はNOx対策を有する産業廃棄物処理の認可を受けた業者に委託する。

空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去してから処分する。

その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるところに従う。

14. 輸送上の注意

注意事項 : 容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。
取扱及び保管上の注意の項の記載による他、引火性液体に関する一般的な注意事項に従うこと。 火気厳禁とする。
消防法により、第1類及び第6類との混載禁止。

国内規則

陸上輸送	: 消防法、労働安全衛生法に定められている運送方法に従う。
海上輸送	: 船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送	: 航空法に定められている運送方法に従う。
国連分類	: 引火性液体類 等級3
国連番号	: その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの) 1993
包装等級	: II

15. 適用法令

消防法

危険物第4類第1石油類 危険等級II(非水溶性液体)(200L)

労働安全衛生法

施行令別表1-4 危険物・引火性の物

第57条の1(施行令第18条)名称等を表示すべき危険物及び有害物

シクロペンタン

第57条の2(施行令第18条の2)名称等を通知すべき危険物及び有害物

シクロペンタン

船舶安全法、危険物船舶輸送及び貯蔵規則危規則

第2,3条危険物告示別表5引火性液体

航空法施行規則

第194条危険物告示別表第3引火性液体

化学物質管理促進法(PRTR法)

該当しない。

海洋汚染防止法

有害液体物質Y類

16. その他の情報

引用文献

国際化学物質安全性カード(ICSC)日本語版
製品評価技術基盤機構(NITE)GHS分類結果データベース(平成25年度版、利用者判断)
国際簡潔評価文書(CICAD)
社団法人日本化学工業協会発行「GHS対応ガイドライン」(2012年6月)

その他記載事項について

- ・ 記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証もなすものではありません。又、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には新たに用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取扱願います。
- ・ 全ての化学製品には未知の有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定して下さいようお願いいたします。
- ・ この情報は新しい知見及び試験、法令の改正などにより改正される事が有ります。
- ・ 以前に取得された本製品の安全データシートをお持ちの場合は、すみやかに破棄してください。