

NAKATOMI

床置き型なら移動もラクラク
暑熱対策として局所的に冷風を供給

スポットクーラー

型式 YNR-410

単相交流
100V


冷房能力
50Hz 2.2kW
60Hz 2.5kW

冷房・送風
切替

風量2段
切替




作業環境を考慮した排熱処理
伸縮式排熱ダクト標準付属



排熱を勢いよく上空へ排出。わずらわしい排熱が周囲に溜まるのを緩和します。

4段階の運転切替で快適に
カバー付き操作部採用



弱(送風・冷風)・強(送風・冷風)4段階。
操作部はカバー付きなのでほこりや粉じんの侵入を防ぎます。

排水作業がとっても簡単
コンパクトドレンタンク



排水作業が簡単な4Lのミニタンク搭載。
女性でも簡単に排水作業ができます。

もっと作業スペースを増やすために
壁面設置可能



前面吸気構造により、壁面設置を可能にしています。設置スペースが狭くてすみ、作業環境の邪魔になりません。

50Hz 1時間の電気代 約28.7円
60Hz 1時間の電気代 約34.9円

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 電流 (強)9.7/11.3A (弱)9.5/11.0A
- 消費電力 (強)925/1125W (弱)880/1090W
- 騒音値 (強)63/63dB (弱)62/60dB
- 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力0.51/0.58kW)
- 冷媒封入量 400g
- 電源コード 約2.0m
- 本体寸法 W400×D430×H810mm(ダクト含まず)
- 質量 約35kg
- JAN 4511340710451

単相交流
100V

ラクラク
移動

除湿
25~45℃
使用環境
温度範囲

据付工事
不要

4L
タンク容量

カバー
付き
操作部

コンパクト
ドレン
タンク

壁面設置
可能

※冷房能力及び、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。
※電気代は目安として算出しています。(1kWh=31円(税込)) 使用量や地域により異なります。

オプション品

- ・エルボ用Y字継手[NKY-120J3] [JAN: 4511340111401]
- ・ダクト用T字継手[NCT-120J3] [JAN: 4511340111418]
- ・ダクト用ストレート継手[NCS-120J2] [JAN: 4511340111425]
- ・継手用エンドキャップ[NCE-120C] [JAN: 4511340111456]
- ・45cmダクト[NCD-045C] [JAN: 4511340111463]
- ・1.0mダクト[ED-1C] [JAN: 4511340111470]
- ・冷風ダクト2.0mセット[NCE-2MS] [JAN: 4511340111432]
- ・冷風ダクト3.0mセット[NCE-3MS] [JAN: 4511340111449]
- ・伸縮タイプ冷風延長ダクト3.0m[EDS-3C] [JAN: 4511340110213]
- ・排熱延長ダクト3.0m[ED-3H] [JAN: 4511340110152]
- ・伸縮タイプ排熱延長ダクト3.0m[EDS-3H] [JAN: 4511340110220]
- ・防塵フィルター[FL-D58] [JAN: 4511340111777]

■取扱店