Wet&Dry YKC-22WD Dual Cleaner

業務用 乾湿両用掃除機

吸引風量

65L/s

コンテナ容量

ダスト**22**L 汚水**13**L

真空度

22.0_{kPa}

電源

100_v

定格電力

1000w

重量

6.2kg



- 1 乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍
- **2** フィルターちり落とし機能が高い吸引力を維持
- **3** 軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易



Wet&Dry YKC-22WD



用途



✔ 細かなホコリ・ゴミの吸引





こんな場所で

工場・事務所

物流倉庫・店舗

爺 ホテル・学校・病院…etc

仕様

発注コード	型式	電源電圧 [V]	定格電力 [W]	吸引風量 [L/s]	真空度 [kPa]	コンテナ容量 ダスト/ 汚水 [L]	音圧 レベル [db]	電源 コード [m]	本体 重量 [kg]	寸法 長さ×幅×高さ [mm]
BGVXJ	YKC-22WD	単相100	1000	65	22.0	22/13	69	7.5	6.2	380x370x480

標準付属品

コーナーノズル 225mm	フロアノズル (乾湿両用) 300mm	筒型フィルター (乾湿両用)	合成繊維 フィルターバッグ	サクションホース 1.9m	ベンディング パイプ	サクションパイプ (メタル製) 500mm
YKA-CN225	YKA-FN300	YKA-CF	YKA-FB5	YKA-SH1900	YKA-PB	YKA-SP500
1個	1 個	1 個	1 枚	1本	1 個	2本
	K					

ご使用上のご注意

- ●筒形フィルターをお手入れの際は、エアブローや水洗い等の後、乾燥させてから取付けてください
- 商品検索はこちら

- ●乾いたゴミを回収する際は、専用の合成繊維フィルターバッグをご使用ください
- ●液体を回収する際は、合成繊維フィルターバックを取外してご使用ください
- ●ダストコンテナに直接回収される場合は、ご使用後にタンク内の清掃をしてください







ツール&エンジニアリング事業部

E-mail support_te@yamazen.co.jp

Alfred Kärcher SE & Co. KG 製造元

お問い合わせ