

タイガーフラッシュ

優れた設置性

軽量でラクラク、配線不要なので どこでも設置可能!

確かな視認性

流れる光、高輝度のため視認性 バッチリ!

高い安全性

引っ張りに強い!ソフトロープなので、設置が自由自在!







8つの発光パターン! 最大50mまで連結可能! 混色連結も可能! ソーラー電源でどこでも設置!



収納袋 ※セットタイプのみ



-ラーパネル付電源ユニット (単管クランプ付) ※セットタイプのみ



AC電源コード 調光コントローラー付き









1.5mタイプ

3mタイプ

5mタイプ

10mタイプ

20mタイプ

単体 (ロープライトのみ)

赤 1.5mタイプ/品番 YA-TIGFL-1.5-R

緑 1.5mタイプ/品番 YA-TIGFL-1.5-GR

赤 3mタイプ/品番 YA-TIGFL-3-R

緑 3mタイプ/品番 YA-TIGFL-3-GR

赤 5mタイプ/品番 YA-TIGFL-5-R

緑 5mタイプ/品番 YA-TIGFL-5-GR

赤 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-R

緑10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-GR

赤 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-R

緑 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-GR

セット (ロープライト+ソーラーパネル付電源ユニット+収納袋)

赤 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-SET-R 赤 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-SET-R

緑 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-SET-GR 緑 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-SET-GR

■ロープライト仕様表

ソー	フーハネ	ル付電源ユニ	ツト	T T T	A-110	FL-SF

タイガーフラッシュAC電源コード 品番:YA-TIGFL-AC


LED1個あたりの 消費電力(MAX)	入力	LED寿命 (h)	発光色	材質	使用条件	質量 (kg)	寸法	最大連結長 (m)	防塵防水構造
0.2W	DC24V	約30,000	赤·緑	PE + LEDチップ	温度-20~40度 湿度0~90%	約0.6/10m 約1.1/20m	φ10	最大50	IP65

■ソーラーパネル付電源ユニット仕様表

作動電圧 (MAX)	充電電力 (MAX)	バッテリ ー	出力電圧	使用時間	出力端子ケーブル	質量 (kg)	防塵防水構造
5.5V 450mA	2.5W以下	3.7V 5,200mAh	DC24V	120時間/無日照 (MAX)	DC5521 メス防水コネクター 50mm	0.8	IP65

■ ACアダプター仕様 入力: AC100-240V 出力: DC24V0.5A





〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

TEL

06-6534-3158

E-mail WEB

support te@yamazen.co.jp https://www.yamazen.co.jp お問い合わせ