



冷温サイレントペルチェベスト

COOL & WARM SILENT PELTIER VEST



オールシーズン対応

冷却効果

環境温度より
最大約

-20℃

温熱効果

プレート温度
最大約

49℃

*冷却/温熱温度は環境温度を基準にしています。

ペルチェデバイス
取付穴(背面)

選べる

6ヶ所

側面2箇所
背中1箇所

アイスパック入れポケット付き
(カイロ入れポケット)

夏場は付属の
アイスパック(3個)



保冷力UP

冬場は
市販品の
カイロ



保温力UP

〔背面〕

**すぐに
使える!**

COOL & WARM
SILENT PELTIER VEST COMPLETE SET

- ペルチェデバイス ×6
- ケーブル ×2
- 専用バッテリー ×2
(リチウムポリマーバッテリー)
- USBケーブル ×2
- アイスパック ×3
- 取扱説明書 ×2

10000
mAh



品番

AZ-8155-010



6

ペルチェデバイス
個入



COOL & WARM SILENT PELTIER VEST 冷温サイレントペルチエベスト

オールシーズン対応

冷却効果

温熱効果

環境温度より最大約

-20℃

プレート温度最大約

49℃

※冷却/温熱温度は環境温度を基準にしています。

COOL・HOTモード切り替え時の温度調節

スイッチ付きケーブル

COOLモード

HOTモード

ゆらぎモード

10分ON→2分OFF→10分ON→2分OFFを自動で繰り返します。
冷却(温熱)時に肌の冷たさ(暖かさ)に慣れないようオンオフを繰り返し
冷却(温熱)感覚を高めます。

COOLモード	強(白)	中(青)	弱(紫)	ゆらぎ(緑)
温度切り替え (4段階)				
環境温度より (使用推奨環境 20~45℃)	最大 約 -20℃	最大 約 15℃	最大 約 10℃	最大 約 20℃
連続使用時間	約 3.5時間	約 4.5時間	約 6時間	約 4時間

HOTモード	強(赤)	弱(黄)	ゆらぎ(緑)
温度切り替え (3段階)			
プレート温度	最大 約 49℃	最大 約 43℃	最大 約 49℃
連続使用時間	約 9時間	約 13時間	約 10時間

※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によって稼働時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※ご使用される環境により稼働時間が異なります。

冷温サイレントペルチエベストの特長



付属の6個のペルチエデバイスを
6個の取付穴に取付可能。

※素肌への直接着用は絶対お避けください。



■ リングを回すだけで取付簡単。

安全機能

異常電流検出時、自動電源OFF機能
電源OFF時、1分間継続排熱機能
ペルチエデバイスは3個取付時のみ起動



- ペルチエデバイス・ケーブルバッテリーを取り外しでき、洗濯可能。
- メッシュ生地で軽量。
- 配線を隠した仕様ですっきりと着用。



- 衣服が膨らまない。
- フロントアジャスターでサイズ調整可能。

品番 **AZ-8155-010**

付属品



● ペルチエデバイス ×6

● ケーブル ×2

● 専用バッテリー
(リチウムポリマーバッテリー) ×2

● アイスパック ×3

● 取扱説明書 ×2

○ 専用バッテリーを充電するACアダプターは付属していません。
○ 出力5V2A~8A(MAX)のACアダプターをご使用ください。

ウェアサイズ

	F
胸 囲 (cm)	84~105
着 丈 (cm)	38.5

使用上のご注意

- 必ず取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・使用・保管しないでください。
- 濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
- ご使用済みのバッテリーは一般ゴミとして捨ててください。
- お手入れの前に必ずウェアからバッテリーを取り外してください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

ウェア材質	本体: ポリエステル 100% 脇切替・後身切替下・肩ベルト・裏地: ポリエステル 100% 後が襟ケツ: ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
リチウムポリマーバッテリー (バッテリー)	充電式リチウムポリマー 重 量: 約193g 容 量: 3.7V 10,000mAh (37Wh) 定格容量: 5V 6,040mAh (30.2Wh) 入 力: USB Type-C 5V~2A 出 力: USB Type-A 5V~2.4A USB Type-C 5V~2.4A 製品仕様 本体寸法: W136 × D70 × H14.5 (mm) 充電時間: 約5時間 (2A) 約500回充電 使用環境温度: 0℃~40℃

※電池容量10000mAh/出力2.0A以上のモバイルバッテリー使用時
※合計出力5W/2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
※試験環境温度・連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※当社計測基準によります。

企画・販売元 アイトス株式会社

