

RESINOUS GLOSS II

レジナスグロスII

未塗装樹脂用保護艶出し剤

12ヶ月以上

効果持続^(※)

※促進耐候性試験に基づいた検証結果




品番	000783
内容量	30mL
JANコード	4985329107837
入数	6セット
付属品	専用スポンジ5個 専用不織布4枚 取扱説明書1部

漆黒のツヤを与え、中古車の市場価値を高める

使用例 Example

Before



After

特長 Major characteristics

- 1 自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。
- 2 耐久性・耐候性に優れ、12ヶ月以上効果が持続します。
- 3 ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。
- 4 やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。

用途 Purpose

- 1 白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し
- 2 フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能

And more...

詳しくはこちらから

製品動画



お役立ち
コラム



使用方法 How to use

帯電防止剤配合
000269 ディスプレー用洗浄剤

塗布する箇所の汚れ、油分等をきれいに落としてください。

1
↓



※水洗後の仕上げや油汚れの洗浄に「ディスプレイ用洗浄剤」を使用することで作業時間の短縮になります。

専用スポンジのフェルト面または不織布に液を適量付けて均一に塗り広げます。

2
↓



※1本あたり約3㎡施工可能

塗布後、十分に乾燥硬化させます（完全硬化：24時間以上 常温 20℃）

3
★



※炎天下や雨天時には作業しないでください。

※ムラの原因となりますので、完全硬化するまでは水に濡れないようにしてください。

※洗車後作業する場合は、水気を十分に取り除いてください。（隙間に残った水分等は念入りに取り除いてください）

※使用後はすぐにキャップを閉め、高温多湿の所を避けて保管してください。

※必ず製品に付属している取扱説明書をよくお読みになられたうえで使用してください。

株式会社 **イチネンケミカルズ**
プロユースケミカル事業部

取扱販売店