

硬質・鉄筋コンクリート用

WLH シリーズ

- 硬質コンクリート・コンクリート二次製品 (U字溝等)・石材等の切断に
- 切断スピード約20%UP (当社従来品比) 硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル
- 波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗
- 焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪みやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
WLH105	φ106mm	2.2mm	10mm	φ20.0mm	φ15mm	100g	13,800min ⁻¹ (rpm)	6,720円	017800
WLH125	φ125mm	2.2mm	10mm	φ22.0mm	φ20mm	140g	12,200min ⁻¹ (rpm)	9,890円	017824
WLH150	φ150mm	2.2mm	10mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	205g	10,100min ⁻¹ (rpm)	13,440円	017831
WLH180	φ180mm	2.2mm	10mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	300g	8,400min ⁻¹ (rpm)	14,840円	017848
WLH200	φ200mm	2.4mm	10mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	420g	7,600min ⁻¹ (rpm)	17,340円	017862

切れ味	★★★★★
仕上り	★★★★★
寿命	★★★★

コンクリート全般用

WS シリーズ

- コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
- 納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
WS105	φ105mm	2.0mm	10.5mm	φ20.0mm	φ15mm	85g	14,500min ⁻¹ (rpm)	2,510円	017220
WS125	φ126mm	2.2mm	8.4mm	φ22.0mm	φ20mm	145g	12,200min ⁻¹ (rpm)	4,560円	017237
WS150	φ150mm	2.2mm	10.5mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	200g	10,100min ⁻¹ (rpm)	5,560円	017244
WS180	φ180mm	2.4mm	10.5mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	335g	8,400min ⁻¹ (rpm)	6,410円	017268
WS200	φ200mm	2.4mm	10.5mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	410g	7,600min ⁻¹ (rpm)	7,310円	017275

切れ味	★★
仕上り	★★★
寿命	★★

SS シリーズ

- ハンドタイプエンジンカッター向け
- コンクリート、コンクリート二次製品、ブロックの切断に
- チップ接合もレーザー溶接で安全



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
SS105	φ105mm	1.8mm	10.5mm	φ20.0mm	φ15mm	90g	14,500min ⁻¹ (rpm)	2,510円	017305
SS125	φ126mm	2.2mm	8.4mm	φ22.0mm	φ20mm	140g	12,200min ⁻¹ (rpm)	4,560円	017312
SS150	φ150mm	2.0mm	10.5mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	195g	10,100min ⁻¹ (rpm)	5,560円	017329
SS180	φ178mm	2.2mm	10.6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	320g	8,400min ⁻¹ (rpm)	6,410円	017343
SS200	φ200mm	2.2mm	10.6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	415g	7,600min ⁻¹ (rpm)	7,310円	017350

切れ味	★★★
仕上り	★★
寿命	★★



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
SS25520	φ255mm	2.4mm	7.0mm	φ20.0mm	—	920g	5,900min ⁻¹ (rpm)	13,870円	017367
SS25522	φ255mm	2.4mm	7.0mm	φ22.0mm	—	920g	5,900min ⁻¹ (rpm)	13,870円	017374
SS255254	φ255mm	2.4mm	7.0mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	920g	5,900min ⁻¹ (rpm)	13,870円	017398
SS255305	φ255mm	2.4mm	7.0mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	920g	5,900min ⁻¹ (rpm)	13,870円	017404
SS30520	φ305mm	2.8mm	7.0mm	φ20.0mm	—	1340g	5,000min ⁻¹ (rpm)	16,760円	017411
SS30522	φ305mm	2.8mm	7.0mm	φ22.0mm	—	1340g	5,000min ⁻¹ (rpm)	16,760円	017428
SS305254	φ305mm	2.8mm	7.0mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	1340g	5,000min ⁻¹ (rpm)	16,760円	017435
SS305305	φ305mm	2.8mm	7.0mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	1340g	5,000min ⁻¹ (rpm)	16,760円	017442
SS35520	φ355mm	3.2mm	7.0mm	φ20.0mm	—	2460g	4,300min ⁻¹ (rpm)	26,090円	017459
SS35522	φ355mm	3.2mm	7.0mm	φ22.0mm	—	2460g	4,300min ⁻¹ (rpm)	26,090円	017466
SS355254	φ355mm	3.2mm	7.0mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	2460g	4,300min ⁻¹ (rpm)	26,090円	017473
SS355305	φ355mm	3.2mm	7.0mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	2460g	4,300min ⁻¹ (rpm)	26,090円	017480



モルタル・ブロック・レンガ用

WE シリーズ

- モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
- 切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
WE105	φ105mm	2.0mm	10.5mm	φ20mm	φ15mm	90g	14,500min ⁻¹ (rpm)	1,730円	017497
WE125	φ126mm	2.2mm	8.4mm	φ22mm	φ20mm	140g	12,200min ⁻¹ (rpm)	2,580円	017503

SE シリーズ



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
SE105	φ105mm	1.8mm	10.5mm	φ20mm	φ15mm	85g	14,500min ⁻¹ (rpm)	1,730円	017510
SE125	φ126mm	2.2mm	8.4mm	φ22mm	φ20mm	145g	12,200min ⁻¹ (rpm)	2,580円	017527



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
SE305305	φ305mm	2.8mm	7.0mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	1340g	6,300min ⁻¹ (rpm)	11,940円	017534

タイル用

TWB シリーズ

- 磁器タイル・せつ器タイル・陶器タイル・一般タイルの切断に
- 薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり
- 連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ



品番コード	用途	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
TWBX105	磁器・硬質タイル	φ106mm	1.2mm	8.5mm	φ20mm	φ15mm	60g	14,500min ⁻¹ (rpm)	3,990円	017558
TWB105	一般タイル	φ106mm	1.4mm	8.3mm	φ20mm	φ15mm	70g	14,500min ⁻¹ (rpm)	6,300円	017541



アスファルト路面・コンクリート路面用

ACE シリーズ

ダイヤモンド土木用ブレードは、コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、下記被削材の切断に広く利用できます

- アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に
- コンクリートの切れ味も重視



品番コード	呼外径	D	T	W	H	付属リング穴径	硬質チップ数	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
ACE10	10インチ	φ255mm	2.8mm	7mm	φ27mm	φ22mm	3	1040g	4,000min ⁻¹ (rpm)	18,670円	017565
ACE12	12インチ	φ305mm	3.2mm	7mm	φ27mm	—	3	1750g	4,000min ⁻¹ (rpm)	19,760円	017572
ACE14	14インチ	φ355mm	3.2mm	7mm	φ27mm	—	3	2460g	4,000min ⁻¹ (rpm)	30,740円	017589
ACE16	16インチ	φ418mm	3.2mm	7mm	φ27mm	—	4	3380g	3,600min ⁻¹ (rpm)	40,400円	017596

