

Shin Fuji Burner

強力溶着式 **ロードマーキング用** **プライマー業務用4ℓ** 液状タイプ RM-503

アスファルト専用 路面下地処理材

容量:4ℓ

**バーナーの熱で強力に
溶着する路面標示**

簡単 強力 低コスト

マスキング 不要! ペイントタイプ
の6倍の強度 長持ちだから
低コスト

※当社は実験データによる

※ロードマーキングの施工には、他に専用シート、専用バーナー等が必要です。



ココがポイント
動画でチェック

ロードマーキング用プライマー
業務用 4ℓ 液状タイプ RM-503



4 953571 062303

火気厳禁

第4類 第一石油類
危険等級II

成分: トルエン、キシレン、エチルベンゼン

■使用方法

1. 塗る前に路面の砂、小石、汚れ、ほこり、水分等をとりまします。
2. ハケ、ローラー等で塗布します。シートより2cm程度広く塗ります。
3. 塗布後、十分乾燥したことを確認後、シートを溶着します。
・塗り面積=3.5m²

労働安全衛生法に基づく表示

ロードマーキング用プライマー 液状タイプ

成分名

トルエン、キシレン、エチルベンゼン

火気厳禁 危険物第四類 第1石油類 危険等級II

業務用

危険

詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。



危険有害性情報

・引火性の高い液体及び蒸気
・吸入すると有害
・皮膚刺激 ・眼刺激
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
・授乳中の子に害を及ぼすおそれ
・臓器(中枢神経系)の障害

・臓器(呼吸器、肝臓、腎臓)の障害のおそれ
・眠気又はめまいのおそれ ・長期にわたる、又は反復ばく露
による臓器(中枢神経系、腎臓)の障害
・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器、神経系)
の障害のおそれ ・水生生物に毒性
・長期継続的影響によって水生生物に有害

取扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けてください。
2. 取扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用してください。
3. 目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用してください。
4. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
5. 容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収してください。
6. 貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管してください。
7. 中身を使いきってから産業廃棄物として処分してください。
8. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時の応急処置

1. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用してください。
2. 目に入った場合は、多量の水で15分間以上洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には、速やかに医師の診察を受けてください。
5. 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

指針番号
128

国連番号
1263

PL保険加入済 / 発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一丁目1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
<https://shin Fuji.co.jp/>

製造元

積水樹脂株式会社

〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)
TEL 03-6758-1065 FAX 03-6758-1085

MADE IN JAPAN