

除雪からレジャー・非常時に充実したオプション一覧

もっと
連続で作業したい
**バッテリーケース
セット**



53cm×100cmでOK! 省スペース収納
ヨコ置きスタンド

オフシーズンは
ハンドル折りたたみ+
立てて収納できる!



タイルやレンガを
キズつけない
ゴムスクレーパー



雨・雪・ホコリから
本体を守る
シートカバー



屋外または万が一の電源として
100V インバーターキット

テレビやパソコン・携帯電話などの電源として



夏のレジャーや停電時の照明として
ポールライトセット (三脚・ライトセット)



フル充電で
約20時間連続点灯

LEDは1300ルーメンの昼白灯
(白熱灯 80W 形相当)



型 式	ER-801DX	ER-801
全長×全幅×全高 (mm)	1,370×820×980	
重 量 (kg)	65	
除排幅×ブレード高さ (mm)	800×330	
速 度 (km/h)	前進0~2.7/後進0~1.9 (無段階速度調整/※1)	前進2.5~2.7/後進1.7~1.9 (一定速度/※1)
モーター (mm)	DCブラシモーター 24V・250W×2	
電池種類	密閉型鉛蓄電池	
電池容量	24V/20AH	
連続除雪作業時間	約70分	
ライト	LEDライト(24V 18W 1300ルーメン)標準装備	
充電器	電源・消費電力	AC100V(50Hz-60Hz)・最大180W
充電時間	フル充電(通常サイクル時):約5時間(※2・3)	

- ※1 速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。
 ※2 バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は屋内で行ってください。
 ※3 バッテリーが弱い時:約15時間【初期使用充電時/長期保管(1~2ヶ月以上)放置からの充電(除雪作業後1~2週間以上)放置からの充電】

正しい操作で、安心除雪。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 必ず取扱説明書をお読み頂き、操作方法を理解してご使用ください。
- 運転中は自転車・除雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 点検・整備時は必ずキーを抜いて電源を切ってください。
- 人・車など、周りによく気を配って除雪してください。
- 本機は私有地などでご使用ください。
- 詳しくは販売店におたずねください。
- 高負作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。
- 日中点検、定期点検を必ず実施してください。

- 価格については販売店にお問い合わせください。 ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。 ■在庫切れの場合はご容赦ください。 ■商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259

営業部 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127 お問い合わせ・お申し込みは...
 郵 品 窓 口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本 社 ・ 工 場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8907
 北 京 北 支 店 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9552
 仙 台 支 店 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 関 東 支 店 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 長 岡 支 店 / TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0888
 岡 山 支 店 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

●このカタログの内容は、2016年5月現在のものです。
ER1-CT5-2

Sasaki



充電式 電動ラッセル除雪機
電気の力でスイスイ Snow

オ・ス・ノ



オ・ス・ノ 作業動画

動画はこちらからアクセス



QRコードリーダー対応の携帯電話・スマートフォンをお使いの方は、右記のQRコードから動画へのアクセスが可能です。それ以外の方は下記アドレスよりアクセスをお願いいたします。

<http://www.sasaki-corp.co.jp/rassel/douga.html>

NEW 省スペースなヨコ置きスタンド (オプション) オフシーズンはコンパクトに保管 53cm×100cm

NEW ER-801DX DXモデル ER-801 スタンダードモデル

アウトドアや停電など万が一の備えに!

おうちでラクラク充電 100Vコンセント 充電OK

電気のかでスイスイ *Of Snow*

オ・ス・ノ

静かでパワフル！家庭で充電 スイッチオンで除雪スタート！

適した雪質 (※1)	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	○
固まった雪	○
溶けかけの雪	◎
凍ってしまった雪	—



※1 しまった雪とは、1~2日積った雪のこと。固まった雪とは、除雪車が積っていた雪のこと。

除雪面積 **300** m²/h

除雪幅 **80** cm

フル充電運転作業 約 **70** 分

電動

※2 新雪、積雪量15cm時における舗装路面での作業(ササキ調べ)、10m×10mを20分で作業。
※3 新雪、積雪量15cm時における舗装路面、外気温-4℃での作業(ササキ調べ)。雪質、作業環境、外気温により異なります。



電動だから 静か

電動バッテリー駆動だから、とっても静か。早朝の住宅地などでも静かに作業ができます。雪を飛ばさないような住宅地や店舗の前等の除雪に最適です。また、作業者にやさしい低振動。



住宅地でも静かで安心 車の側や狭い場所に最適

誰でも使える！ 簡単

1 電源スイッチON 2 レバーを「前進」位置に倒す



3 走行レバーを握るだけで、除雪スタート！



握る【走る】 放す【止まる】

パワフル

ツインモータードライブ (250W×2)とパワフルクローラー駆動だから力を入れなくても、楽に除雪することができます。



除雪車がおいていた重たい雪もパワフルに除雪できます。

コンセントで 充電

バッテリーを取り外せば、持ち運びができ、家庭用のコンセントで手軽に充電ができます。通常サイクル時の充電時間は約5時間です。

1回の充電における電気料金(※)
約20円



【充電器】標準装備

※電力的料金目安単価22円/kWh (税込) で計算

DXモデル ER-801DX 充実装備で誰でもより使いやすく



走行時、誰でもカンタン旋回 らくらくターン

誰でも、楽に方向転換できるように「らくらくターン」機構を装備。操作は手元のボタンを押しながら走行ハンドルを握るだけ。移動時に狭い道の曲がり角や、倉庫内へ格納する時の旋回がラクに行えます。

Sasang だけ!



左・右旋回ボタン




移動時

らくらくターン

ツインモータードライブ

モーターを左右に搭載しているから、左右の旋回が簡単です。



モーターが直接クローラーを駆動

自分にあった作業・移動速度に 無段階スピード調整

速度調整レバーによりお好みの速度を無段階で調整できるので、誰でも除雪作業・移動を行うことができます。




前進0~2.7km/h・後進0~1.9km/h(※)
※速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。

ブレード左右30°角度調整可能 角度可変ブレード

ブレードの角度調整が可能です。また、サイドブレードは工具不要で簡単に取外しができます。



長い距離の除雪に最適




工具不要でコンパクト収納 折りたたみ式ハンドル

ハンドルが工具不要の簡単折たたみ式なので、誰でも簡単に組立てでき、オフシーズンもコンパクトに収納できます。



53cm×100cmでOK! 省スペース保管オプション

オプションのヨコ置きスタンドを使うと省スペースで保管できます。



53cm 100cm

※ヨコ置き保管時はバッテリーを取り外して下さい。

スタンダードモデル ER-801 シンプル機能で簡単除雪



一定速度で誰でも簡単・分かりやすい レバー1本で簡単操作

移動も作業も前・後進切替レバー1本で簡単操作。ハンドルレバーを握ると「動き」、放せば「止まる」セーフティー設計。走行スタート時はマイコン制御で最初はゆっくり、だんだん早くなり一定の速度で走行します。しかも、後進時は前進より遅く走る(前進速度比70%)ので、安心して後進できます。



さらにこんな機能も!(DX・スタンダード共通)

雪捨て・移動に便利な 上下可動ブレード

ブレードは軽力で上下できるので、雪捨てや移動時も簡単らくらく。



サイドガードプレート

サイドガードプレートがサイドの雪のごぼれを防止します。除雪車が通った後の雪の回まりも簡単に崩して運べます。



ワイドクローラー

ワンランク上の幅広クローラーが雪道をしっかり走行します。

LEDライト標準装備

早朝・夕方作業も快適に行えます。また、停電時や屋外レジャー用ライトとしても活躍します。

スクレーパー

雪をスムーズに運びます。



バッテリーワンタッチ着脱

バッテリーはワンタッチで簡単に着脱ができます。

