

1000wポータブル電源

イザという時、家電が使える!

AC100V **正弦波** 出力



ソーラー充電対応 (ソーラーパネル別売)

電源のないこんな時に便利! 騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源



※写真は使用イメージです。

100V出力の使用時間および充電回数(目安)				
ミニ冷蔵庫 約60W 約17時間	LED電球 約12W 約87時間	液晶TV 約70W 約14時間	ノートPC 30W 約34時間	スマホ 14W 充電約75回
消費電力による使用時間(目安)				
100W 9時間	300W 3時間	500W 1.5時間	800W 1時間	1000W 45分間

充電時間

ACアダプター
8時間

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護

各種保護機能付

安心・安全バッテリー採用!
リン酸鉄(LifePO4)リチウム **22.4V 46.8Ah**
パワーバンク1000

発注コード: TI989

型式 LPE-R1000Z

■バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

■電池容量 1048Wh(22.4V/46.8Ah)

■定格出力 1000W

■瞬間最大出力 約2000W

■出力

- コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz) 1048Wh
- USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
- USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)

■電池寿命 約2000回

■使用環境温度 (出力・充電時) -10℃~40℃/(保管時) -40℃~60℃

■サイズ W395×D217×H288mm

■質量 16.4kg

■保証期間 1年



標準価格(税別)
368,000円

ユーザー価格
98,000円(税別)
107,800円(税込)

※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

安心・安全で燃えない! リン酸鉄(LifePO₄)リチウムイオンバッテリー

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!
様々な厳しい性能評価試験をクリア

性能評価試験
動画はコチラ



釘刺し試験




建物倒壊などによる電池破損を想定した試験。
 金属製の釘を刺して内部短絡(ショート)を再現。内部温度が上昇しても結晶構造が崩壊せず発火・爆発しない。



燃焼試験



周辺火災を想定した試験。
 高温状態でも結晶構造が崩壊しにくく発火・爆発しない。
 「評価試験機による燃焼室にてバーナー加熱」



塩水浸漬試験



津波洪水を想定した試験。
 塩水に浸しても発火しない。



「塩水を満たした槽に1時間以上浸漬」

電源が無くても電気製品がコレ1台で解決!

ポータブルスポットクーラー 『カンゲキくん2』

発注コード: RHG03

YNC-B160

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (冷風)(60Hz)
(強)1.98A・(弱)1.91A
- 消費電力 (冷風)(60Hz)
(強)187W・(弱)180W



オープン価格 ➡

ユーザー価格
24,800円(税別)
27,280円(税込)

連続使用時間
(187W時)
4.5時間

気化式送風機(冷風・加湿) オゾン290

発注コード: BFEVK

CF-290Z-0Z

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 消費電力 (50Hz・強)245W
(60Hz・強)306W

連続使用時間
(306W時)
3時間



オープン価格 ➡

ユーザー価格
98,000円(税別)
107,800円(税込)

LEDミニバルーンライト マイノウミー

発注コード: BUCGY

LBA-150L-SW

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (HIGH)1.51A・(LOW)0.83A
- 消費電力 (HIGH)147W・(LOW)80W



国土交通省新技術情報提供システム
NETIS
登録番号 KK-190026-VE

連続使用時間
(147W時)
6時間



防雨型中間スイッチ
SW-01BK

国土交通省新技術情報提供システム
NETIS
登録番号 KK-190026-VE



連続使用時間
(298W時)
3時間

ディスクバルーンLED280W

発注コード: BFJLB

L280BG-HB-DIM


- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.25A~2.99A
(200V)0.22A~1.45A
- 消費電力 (100V)22.4W~298W
(200V)25.3W~286W



電気ストーブ

350W

●消費電力 350W
電源のない冬場でも
足元ポカポカ!!



連続使用時間
(350W時)
2.5時間

●充電工具



バッテリー充電回数(目安)

36V-2.5Ah-90Wh	8回
36V-5Ah-180Wh	4回
18V-3Ah-54Wh	14回
18V-6Ah-108Wh	6回
14.4V-3Ah-43.2Wh	17回
14.4V-6Ah-86.4Wh	8回

*連続使用時間は、当社計算値です。本製品の充電状態や使用状況により異なります。あくまでも目安です。

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■販売元



株式会社 山善

■製造元



日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

■お問い合わせ

2024.06